

Technische informatie

Tekton® 10

Aromaatvrije houtveredeling met een hoge UV-bescherming

Productinformatie

Toepassingsgebied Zijdeglanzende, oplosmiddelhoudende houtveredeling voor een decoratieve afwerking op houten ondergronden buiten, zoals kozijnen, boeiboorden, pergola's etc., ook geschikt voor maatvoerende bouwdelen.

Eigenschappen Vochtregulerend, waterafstotend, weerbestendig, hoge UV-beschermingsfactor, sneldrogend, geurarm, druppelremmend, zijdeglanzend, aromaatvrij en makkelijk te verwerken.



- **Vochtregulerend**
- **Thixotrop en druppelremmend**
- **Aromaatvrij**
- **Geurarm**



Technische Data

Bindmiddelbasis	Alkydhars	Glansgraad	zijdeglans
Specifiek gewicht	Ca. 0,8 – 0,95 kg/l afhankelijk van de kleur	Toepassingsgebied	Buiten
Verbruik [1]	80 - 120 ml/m ²	Opslag [2]	Koel en droog ca. 1 jaar
Leveringsvorm	natuur, essen, noten, palissander, grenen, dennen, teak, ebben, kalkwit, licht eiken, kersen		
Verpakkingsgrootte	375 ml, 750 ml, 2,5 l. en 5l.	EU-VOC-grenswaarde	(cat. A/e Wb): 400 g/l VOC (2010) het VOC-aandeel bedraagt max. 400 gr./l.

[1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.

[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen

Ondergrond De ondergrond dient vast, droog, stevig, olie- en vetvrij te zijn. Afhankelijk van de staat de ondergrond gronden en/of voorzien van een tussenlaag. Onbehandeld hout dient vooraf met **Conti® Tekton IG** gegrond te worden. **Tekton® 10** is geschikt voor ieder correct voorbehandeld hout met een houtvochtigheid onder de 12%. Bij vensters dienen scherpe kanten, zeker aan onderste horizontaal lopende profielen, absoluut afgerond te worden. De Radius dient minstens 2 mm. te bedragen. De hechting op oude lagen dient proefondervindelijk onderzocht te worden.

Materiaalinstelling Dit product is gereed om te verwerken. Voor gebruik goed doorroeren en na gebruik de verpakking weer goed sluiten.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

CONTI COATINGS BENELUX BV

Bedrijfsweg 4 2404 CB Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 E-mail: info@conticoatings.nl

Technische informatie

Tekton[®] 10

Aroma-vrije houtveredeling met een hoge UV-bescherming

Verwerking Kwast-, rol- of spuitapplicatie. Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur tenminste 5 °C (ideale bereik 10 tot 25 °C) relatieve luchtvochtigheid ≤ 80 %. Niet verwerken bij direct invallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevelvocht) of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

Droogtijden	Stofdroog	Tastdroog	overschilderbaar	uitgehard
	2-3 uur	6- 8 uur	Ca. 16 uur	24- 48 uur

Bij een relatieve vochtigheid van 50% bij 23°C. Bij koeler, vochtiger weer en/of een grotere laagdikte een langere droogtijd aanhouden.

Schoonmaken van gereedschap Gereedschap tijdens korte onderbrekingen in de verf of onder water bewaren. Gereedschap direct na gebruik met Haku GB 80 reinigen.

Belangrijk

Speciale aandacht VOB, deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS-productbladen, betreffende EU-veiligheidsbladen!
Win in moeilijke gevallen informatie in.

Veiligheid Vrijkomende dampen kunnen slaperigheid en verdooving veroorzaken. Herhaald contact met het product kan leiden tot broze of geïrriteerde huid. Buiten bereik van kinderen houden. Afval en verpakking dienen op adequate wijze afgevoerd te worden. Alleen gebruiken in een goed geventileerde omgeving. Indien het product wordt ingeslikt direct een huisarts raadplegen en het etiket of dit artikel laten zien. Bevat 2- Butanoxim; Kobaltcarboxylaate; kan allergische reacties veroorzaken. Raadpleeg de veiligheidsbladen.

Technisch advies Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend technisch advies inwinnen.
E-Mail: info@conticoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking, geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoelstellingen kunnen aan onze opgaven niet ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.

CONTI COATINGS BENELUX BV

Bedrijfsweg 4 2404 CB Alphen aan den Rijn Internet: www.conticoatings.nl
Tel.: +31 (0)88 027 55 00 E-mail: info@conticoatings.nl